

MeiG-SLM100

小尺寸，低功耗 NB-IoT 无线通信模组



SLM100 是一款高性能、小尺寸、低功耗的 NB-IoT 无线通信模组。模组采用高集成度设计方案，尺寸为 11.0 × 10.6 × 2.2mm

智能家居，农业和环境监测以及其它诸多行业。

主要优势

- ✓ LGA 封装，小尺寸，易于批量生产
- ✓ 超低功耗、超高灵敏度
- ✓ 支持中国移动 OneNET、中国电信 IoT、华为和阿里云物联网开放平台
- ✓ 支持多频段、中流网络服务协议栈，方便应用
- ✓ 支持低电压供电（2.2V~4.5V）



MeiG-SLM100

小尺寸，低功耗

NB-IoT 无线通信模组



频段信息：

LTE Cat. M1/B5/B8

模块尺寸：

11.0×10.6×2.2mm

封装：

LGA

引脚：36 个

协议：

UDP/TCP/LwM2M/CoAP/MQTT/TLS*/...

.../MQTT/TLS*/...

模组速率：

Tone:

DL 25.5Kbps(Max) , UL 16.7Kbps(Max)

Multi Tone:

DL 127Kbps(Max) , UL 159Kbps(Max)

电气特性：

VBAT 供电电压范围 2.2V~4.0V

发射功率：

23dBm ± 2db

重传灵敏度：

-142 dBm

功耗(典型值)：

0.8uA @ PSM

0.14mA @ 空闲模式 (DRX = 2.56s)

0.02mA @ 空闲模式 (eDRX = 81.92s)

温湿度特性：

正常工作温度 -30°~+75°

存储工作温度 -40°~+85°

高温存储 -40°~+90°

环境湿度 5%~95%

模组接口：

UART × 2

USIM(3.0V/1.8V) × 1

ADC × 1

网络状态指示接口 × 1

天线接口 × 1

SPI接口 × 2

I2C 接口 × 1

WAKEUP × 1

AT 指令

3GPP Rel-13 / Rel-14 增强型 AT 命令

认证：

SRRC/NAL

工信部认证(中国)

其他：RoHS

* 认证证书编号：01111111